

Project twee woningen Varenwinkel

ALGEMENE BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN AFWERKINGEN

ALGEMEEN

Alle materialen beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen. De constructie is stevig opgevat en er wordt uitsluitend gewerkt met de eerste kwaliteitsmaterialen.

Er kunnen zich wijzigingen voordoen in de materiaalkeuze zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers op voorwaarde dat gewijzigde materialen kwalitatief evenwaardig zijn aan de vooropgestelde materialen.

De afwerkingsmaterialen kunnen door de kopers in de showrooms bekeken worden.

De kopers mogen wijzigingen doorvoeren aan de vooropgestelde afwerkingsmaterialen mits voorafgaandelijk akkoord van de aannemer. De meer-of minprijzen zullen per keuze verrekend worden.

Dit heeft uiteraard enkel betrekking op materialen of werken dewelke nog niet besteld of in uitvoering zijn. De prijzen van materialen hieronder vermeld zijn steeds waarden exclusief BTW.

De adressen van waar de afwerkingsmaterialen mogen gekozen worden, zullen ten gepaste tijden doorgegeven worden.

De werken die de koper/koopster zelf wenst uit te voeren aan zijn/haar woning kunnen pas gebeuren na de voorlopige oplevering van de woning.

De afmetingen aangeduid op het plan zijn ten indicatieve titel : de afmetingen op het plan zijn ruwbouw maten en kunnen bijgevolg niet tot op de cm gegarandeerd worden. Elk verschil in min of meer is ten nadele of ten voordele van de koper/koopster zonder dat dit een prijsverschil met zich meebrengt.

LASTENBOEK RUWBOUW

1. INRICHTEN VAN DE WERF

A. Algemeen : Ter plaatse brengen van de nodige werktuigen, kraan enz.

B. Doorvoeropeningen + voorlopige aansluitingen : Openingen voor het binnenbrengen in het gebouw van elektriciteit, telefoon, waterleiding en aardgas gebeurt met een reglementaire aansluitbocht van ENGIE . Deze aansluitbocht wordt geleverd en geplaatst door de aannemer. De voorlopige aansluitingen voor water en elektriciteit op de werf gebeuren ten laste van de bouwheer.

C. Uitpalen van het gebouw : Voor de aanvang van de graafwerken zal de aannemer in aanwezigheid van de architect, de uitpaling van het gebouw op het terrein nazien. Tegelijkertijd zal het definitief niveau ("pas" : afgewerkte vloer) in gezamenlijk overleg ter plaatse bepaald worden. Het bestaande maaiveld ligt op hetzelfde niveau als het trottoir. De afgewerkte vloerpad bevindt zich op 20 cm boven het bestaande maaiveld.

2. GRONDWERKEN

a. Algemeen :

De uitgravingen geschieden volgens de uitvoeringsplannen en behelzen het afgraven van de teelaarde, het graven van de funderingssleuven, het graven van de regenwaterputten, het graven van de sleuven voor rioleringsbuizen evenals het aanvullen van de bouwputten.

b. Uitgravingen funderingssleuven

Grondwerken voor funderingssleuven op gewone diepte gebeuren met de hand of machinaal.

Funderingssleuven :

A. buitenmuren : tot op 80 cm onder het toekomstig maaiveld, breedte : 60 cm

B. dragende binnenmuren -60 cm onder het toekomstig maaiveld, breedte : 45 cm

c. Aanvullingen :

A. Aanvullingen met uitgegraven grond : rondom rond funderingen

B. Aanvullingen onder betonplaat : Bestemd om een ter plaatse gestorte betonplaat op niveau te brengen. Uit te voeren met scherp zand, dikte van 20 cm, is voorzien.

3. FUNDERINGEN

Algemeen :

- samenstelling van funderingsbeton :

250 kg cement, 900 l. , zand : 4/16 water en 400 l. grind.

3.1. Funderingszolen (ongewapend beton) :

a.1. Onder de buitenmuren :- breedte : 60 cm, hoogte : 40 cm

a.2. Onder de dragende binnenmuren : breedte : 35 cm, hoogte : 40 cm

Licht gewapende vloerplaat op volle grond :

Op de sleuven wordt er 1 betonblok uitgemetseld, waartussen opgevuld wordt met scherp zand.

Alle vloerdoorboringen voor latere aansluiting van riolering, nutsvoorzieningen en verluchtingen dienen afgedicht te worden vooraleer het beton gestort wordt.

3.2. Aardingslus in de funderingen :

Te plaatsen onder gans de funderingen van de buitenmuren.

Uitstekend boven de betonplaat op de plaats van de verdeelkast met een lengte van ongeveer 1,5 m.

3.3. Beraping + coalteren :

Alle metselwerkmuren die in contact kunnen komen met de volle grond, dienen 1 cm dik uitgecementeerd te worden, waarna een laag koude bitumenemulsie dient voorzien te worden, of gelijkwaardig.

4. METSELWERKEN

4.1. Algemeen : Alle metselwerk is te lood en waterpas uit te voeren volgens de afmetingen en de vorm aangegeven op de plannen. De binnen- en buitenwanden der spouwmuren worden verbonden door middel van voldoende gegalvaniseerde spouwlijzertjes met druiplknik. In alle opgaande muren wordt een vochtisolatie geplaatst tegen opstijgend vocht.

4.2. Metselwerk in aanraking met de grond :

Zware betonblokken:

Materiaal : betonblokken van 30 cm dikte, of volgens dikte vermeld op de plannen.

Al dit metselwerk wordt voorzien van een cementbepleisteringslaag (met rijnzand) aan de buitenzijde 1cm dik-glad uitgestreken en geschilderd met 1 laag coalteer, of met een speciaal dienend product.

A. Onder de buitenmuren : dikte : 30 cm

B. Als binnenmuren dikte 14 cm of 19 cm (naargelang het uitvoeringsplan)

4.3. Opgaand metselwerk in aardegebakken snelbouwsteen/betonblokken :

- Voor het hoofdgebouw wordt er geopteerd voor aardegebakken snelbouwstenen

-De dragende muren zijn 14 cm en de niet-dragende muren zijn 9 cm dik.

-De binnenmuren van de garages worden uitgevoerd in snelbouwstenen die mee worden opgevoegd.

-Een spouw dient verlucht te worden door open stootvoegen onderaan en bovenaan een deel spouwmuur (begrensd door vb. lintelen, balken enz...) Deze dienen geplaatst te worden ongeveer om de 50 cm horizontaal.

4.4. Metselwerk in parament :

Gevelsteen : Keuze : klei baksteen :

Rode baksteen is gekozen voor de linker woning.

Lichtgrijze baksteen is gekozen voor de rechterwoning.

5. ISOLATIE

5.1. Isolatie in de spouwmuren (buitenmuren) :

Leveren en plaatsen van isolatie in de spouwmuren. De thermische isolatie wordt uitgevoerd met UNILIN PIR isolatieplaten van 14 cm dik, of gelijkwaardig.

Geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant.

5.2. Vochtisolatie

a. Visqueen onder de betonplaat : Polyethyleenfolie, dikte 0.2 mm., bestand tegen de druk en de scherpe granulaten van het beton. Overlappingsen van minstens 20 cm.

b. Algemene vochtisolatie op basis van 500 micron sterke polyethyleenfolie

In het algemeen, en zonder afbreuk te doen aan de uitvoeringsplannen of de volgende artikelen van huidige bestek, dient bij elk mogelijk contact tussen binnenmuurdelen en buitenmuurdelen, een vochtisolatie voorzien te worden, hetzij tegen opstijgend grondvocht, hetzij tegen regenwatervocht.

5.3. Isolatie plat dak

Het plat dak wordt geïsoleerd met harde platen in Polyurethaan PUR met een dikte van 20 cm.

5.4. akoestische isolatie

Tussen de twee woningen wordt er een akoestische isolatie aangebracht door 5 cm minerale wol te plaatsen tussen de gemene muren.

6. GEWAPEND BETON - METALEN LIGGERS

6.1. Algemeen : Dienen voorzien te zijn in gewapend beton : balken, lateien boven raam en deuropeningen, de kolommen met hun zolen en verder overal waar de ingenieur en de architect zulks zouden verlangen - te voorzien : zie ingenieursplan.

De aannemer voert de betonwerken uit met de nodige schoren en stutten om een onvervormbaar geheel te verkrijgen.

6.2. Metaalprofielen :

Alle voorschriften van het typebestek IO4 index O6.1 - O6.2 - O7 zijn van toepassing. - te voorzien : zie ingenieursplan

Warm gewalste stalen profielen type HEA-HEB-HEM-IPE-L, en kolommen rond of vierkant volgens de aanduidingen op de aanbestedings- of stabiliteitsplannen.

7. GEPREFABRICEEERDE DRAAGVLOEREN

7.1. Algemeen :

Geprefabriceerde zelfdragende holle vloerelementen in gewapend beton.

Module : 33 of 60 cm. Welfsels met een dikte van 13 cm,

druklaag volgens de voorschriften ingenieur .

Nuttige overlast : 300 kg/m² . Vulbeton voor de voegen tussen de elementen.

Opleg min. 5 cm, zuiver en volledig vlak.

Alle voorschriften van NBN B15 en NBN 539 zijn integraal van toepassing.

Toleranties : gemeten op een rij van 3 m = 2 cm.

7.2. Ruwe holle welfsels in beton :

Welfsels met ruwe onderzijde om later te bepleisteren

- te voorzien : overal in het hoofdgebouw.

7.3 Gladde holle welfsels in beton :

Welfsels met gladde onderzijde om later te schilderen

- te voorzien : nergens.

8. BLAUWE HARDSTEEN

8.1. Algemeen: De bovenzijden van alle ingangsdorpels worden effen geschuurd. Alle dorpels zijn te voorzien van een druiplijst en met opstaande kant aan de buitendeuren.

8.2. Onder garagepoort : Dorpel ligt voldoende achter de dagkant van het metselwerk.

8.3. Onder de buitendeuren : Dikte : 5 cm met een opzetkant van 1 cm

8.4. Onder de ramen : Dikte : 5 cm

9. RIOLERING :

9.01. Algemeen :

De leidingen liggen, indien mogelijk, 20 cm onder de begane grond.

De leidingen zijn BENOR gekeurd. De aannemer verzamelt alle nodige informatie i.v.m. de juiste ligging en de juiste peilen van de openbare rioleringsstelsels.

9.03. Ontvettingsput (dubbele put) :

Idem art.9.07. maar met dubbele toezichtkamer

9.04. Regenwaterputten :

Regenwaterputten beantwoordend aan de voorschriften van S.T.S. 35 van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting, en de voorschriften van het Ministerie van Volksgezondheid (wet van 11.3.1950 - circulaire PIC/E/U/3185 dd. 15.12.1953).

9.05. Enkelvoudige put :

Controleput, geprefabriceerd in PVC van een erkend merk (Dijka of Storama) .

Te voorzien : volgens rioleringsplan

9.06. Collector put :

Hoofdcontroleput, met twee kamers met binnenafmetingen elk 30 cm. x 30 cm., en voorzien van een dubbel schot ter vorming van een afdoend geurslot.

9.07. Aansluiting op bestaande riolering : NIET VOORZIEN.

LASTENBOEK VOEGWERKEN

De gevelsteen wordt gevoegd met een zand/cementvoeg in een standaard grijze kleur.

De voeger plaatst een aantal stalen waaruit de koper kan kiezen.

Voegen in kleur type seifert (vb toon op toon) brengt een meerprijs met zicht mee.

LASTENBOEK LOOD EN ZINKWERKEN / PLAT DAK

1. Afvoerbuizen :

De standaard afvoerbuizen voor het regenwater zijn vierkant of rond van model (8x8cm) en uitgevoerd in zink met een dikte van 0,7 mm of gekleurde aluminium.

De buisbeugels worden aangepast aan de sectie van de afvoerbuis.

2. Plat dak :

Platte daken van het hoofdgebouw worden uitgevoerd met een hellingschape, damp scherm, harde isolatieplaten van 2 x 10 cm dikke PUR en daarbovenop 2 lagen polygum of gelijkwaardig.

De dakranden worden afgewerkt met een dakrandprofiel in aluminium.

Aan de opgaande muren wordt loketlood geplaatst.

Doorheen de dakrand wordt een loden tapbuis geplaatst .

LOODGIETERIJ EN SANITAIR

A. Loodgieterij :

De sanitaire warm- en koudwaterleidingen welke verdoken zijn geplaatst in de muren of in de chape, worden uitgevoerd in een BUIS-IN-BUIS systeem.

De afvoerleidingen worden uitgevoerd met versterkte PVC – buizen.

De installatie is voorzien van de nodige stop- en aflatkranen op het koud- en warmwater.

B. Sanitaire toestellen :

Volgende toestellen zijn voorzien :

- HangWC beneden
- Handenwasser met koud water beneden
- Uitgietbak met W + K water beneden
- HangWC boven
- Douche + kraanwerk boven
- Dubbel lavabomeubel + kraanwerk boven x 2.
- Bad + kraanwerk boven

ER IS EEN BUDGET VOORZIEN VOOR DE AANKOOP VAN DE SANITAIRE TOESTELLEN VAN 6.000 € + BTW.

Het opspuiten van de sanitaire toestellen met siliconen is tevens inbegrepen.

C. Regenwater pomp :

Er is een regenwater pomp voorzien in de regenwaterput + aanzuigleiding en manueel bediende kraan om de regenput bij te vullen wanneer deze droog staat.

LASTENBOEK VENTILATIE

Per woning is er een verluchtingssysteem type C + voorzien waarbij de vochtige lucht (keuken, badkamers, WC's en wasplaats) mechanisch afgevoerd wordt via een ventilator en droge verse lucht in de leefruimtes wordt toegevoerd via verluchtungsroosters boven de ramen. In de slaapkamers is zowel toevoer van verse lucht voorzien via de verluchtungsroosters boven de ramen als afvoer van lucht via het ventilatie systeem.

De ventilator wordt opgesteld in de berging. Een kanaalwerk wordt aangelegd naar de verschillende kamers. Waar nodig, worden de kanalen in de chape geplaatst.

LASTENBOEK BUITENSCHRIJNWERKERIJ EN BEGLAZING.

A. Buitenschrijnwerkerij in ALU

De ramen en deuren worden uitgevoerd in ALU – profielen van Reynaers in RAL 9005 (zwart). Het kamerprofiel is een 3 kamersysteem met thermische onderbreking. De draairichtingen van de ramen staan vermeld op het plan.

B. Beglazing :

Het glas is steeds super isolerend met een u-waarde kleiner of gelijk aan $u : 1,0$. Het glas is transparant en ongekleurd zonder krassen of lenzen en zonder zichtbare vervormingen. De dichting is perfect. De beglazingen van de ramen die tot op de grond komen zijn gelaagd.

C. Verluchttingsroosters :

Verluchttingsroosters worden voorzien cfr de voorschriften van de EPB coördinator : ofwel verluchttingsroosters van het type Renson Invisivent of gelijkaardig ofwel verluchttingsroosters in het glas als het Invisivent type niet voldoende debiet biedt.

LASTENBOEK ELEKTRICITEIT.

De onderneming omvat de levering, plaatsing en het in gebruik stellen van de elektrische installatie in de woning. De kosten van de aansluiting op het elektriciteitsnet zijn ten laste van de koper/koopster. De aanneming beantwoordt aan de normen gesteld door de vereniging der elektriciteitsbedrijven. De aarding is te plaatsen door de ruwbouwaannemer. De gebruikte materialen zullen van eerste hoedanigheid zijn en het kwaliteitsmerk CEBEC dragen.

De installateur zal de installatie op zijn kosten laten aanvaarden door een erkend keuringsorganisme en hiervan een gelijkvormigheidattest overhandigen aan de koper/koopster. De aannemer zelf bepaalt zijn stroombanen. Hij past de normen toe voor normaal comfort.

De individuele tellers worden geplaatst in de garage, waarbij een schakelkast en automatische zekeringen zijn voorzien.

Alle schakelaars en stopcontacten zijn van een gekend merk : kleur ivoor.

Per woning zijn volgende elektriciteitsvoorzieningen :

- Zithoek	4 stopcontacten 1 lichtpunten naar 2 schakelaars 1 Tel lijn (UTP kabel + stpc RJ45) 1 lijn TV 1 lijn kamerthermostaat
-----------	---

Eethoek	4 stopcontacten 1 lichtpunten naar 2 schakelaars
---------	---

- Keuken	4 losse stopcontacten : vrij te gebruiken 1 lichtpunt naar 2 schakelaars 1 kooklijn 1 lijn vaatwasser 1 lijn ijskast 1 lijn frigo 1 lijn combi-oven 1 lijn dampkap
-Berging	4 stopcontacten 1 lichtpunt naar 1 schakelaar
Bureau	4 stopcontacten 1 lichtpunt naar 1 schakelaar
- WC (per WC)	1 lichtpunt naar 1 schakelaar
- Inkomhall	1 stopcontact 1 lichtpunten naar 2 schakelaars 1 belinstallatie
- Nachthall	1 stopcontact 1 lichtpunten naar 3 schakelaars
- Slaapkamer (per slaapkamer)	4 stopcontacten 1 lichtpunt naar 2 schakelaars 1 lijn TV 1 lijn Tel (UTP kabel)
- Badkamer (per badkamer)	2 stopcontacten 1 lichtpunt naar 1 schakelaar

Op het dak zijn **ZONNEPANELEN** voorzien met een totaal vermogen van 6 * 445 WP of evenwaardig.

LASTENBOEK PLEISTERWERKEN

1) Gewone pleisterwerken :

Geplaatst op een dikte van ongeveer 05 mm, glad, effen en te lood. Zij- en bovenwanden van ramen en deuren zijn voorzien in de pleisterwerken.

Leveren en plaatsen van de nodige hoek- en beschermingsprofielen zijn in de pleisterwerken inbegrepen.

Voorzien = volledige woning: alle muren en plafonds..

4) Aandacht :

Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat er zich in de eerste jaren, daar waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden, lichte krimp scheurtjes kunnen voordoen die echter geen enkel gevaar opleveren voor de stabiliteit.

Deze krimp scheuren zijn inherent aan de gebruikte bouwmethode en dienen als dusdanig door de kopers aanvaard te worden.

Het pleisterwerk zal beantwoorden aan de tolerantie en afwerking volgens het WTCB voor normaal pleisterwerk : kleine herstellingen, kleine groefjes en gaatjes in het pleisterwerk dienen door de schilder (=koper/koopster) zelf hersteld te worden : dit werk maakt deel uit van de voorbereidingswerken van de schilder.

LASTENBOEK WARMTEPOMP : VLOERVERWARMING

Elke woning is uitgerust met een individuele verwarmingsinstallatie, werkend op een lucht / water warmtepomp. Het gelijkvloers + 1^e verdieping worden verwarmd met vloerverwarming.

De installatie is berekend om de nodige temperaturen te bereiken bij een buitentemperatuur van – 10 ° en dit volgens de Belgische Norm NBN 62-003 :

LASTENBOEK VLOEREN EN BETEGELING

A. Horizontale thermische isolatie :

Als thermische isolatie wordt er op de vloerplaat van het gelijkvloers PUR isolatie geplaatst met een dikte van 10 cm.

Daarboven wordt er een cement chape geplaatst met de dikte die nodig is om alle geplaatste leidingen te kunnen uitvullen. Deze chape moet toelaten om de vloertegels te verlijmen.

B. Vloertegels :

Alle vloeren worden gelijmd met cementkol. Vloertegels ter waarde van 40 euro/m² exclusief BTW aankoopwaarde zijn voorzien in de volledige woning. In alle lokalen is standaard een muurplint voorzien ter waarde van 12,00 euro/ lm exclusief BTW aankoopwaarde (behalve in de badkamers omdat daar muurtegels voorzien zijn).

C. Muurtegels :

In de badkamers zijn alle muren betegeld tot aan het plafond met een muurtegels ter waarde van 40,00 eur/m² exclusief BTW aankoopwaarde.

D. Trap :

De trap wordt ter plaatse gegoten in beton en bekleed met een vloertegel naar keuze t.w.v. 40 €/m2 exclusief BTW aankoopwaarde.

LASTENBOEK BINNENSCHRIJNWERKERIJ

1) Binnendeuren :

Schilderdeuren (ongeschilderd)
deurblad : schilderdeur holkern vlak
omkasting : meranti-fineer
omlijsting : recht of afgerond model
kruk : Inox
scharnieren : Inox

LASTENBOEK TRAP

De trap wordt ter plaatse gegoten in beton en bekleed met een vloertegel naar keuze t.w.v. 40 €/m2 exclusief BTW aankoopwaarde.

LASTENBOEK KEUKENS

De keukeninrichting wordt verzorgd door een gespecialiseerde firma en omvat de levering en plaatsing van een volledig geïnstalleerde keuken volgens een detailtekening. De keuken omvat de keukenmeubels plus keukentoestellen.

Het voorziene budget : 12.500 € exclusief BTW: geleverd en geplaatst.

De keuken kan nog volledig gekozen worden bij onze keukenfabrikant.

CARPORT

De Carport is mee inbgrepen. De kolommen worden uitgevoerd in gelakt ijzer. Het plafond wordt uitgetimmerd en de aanzichten worden afbekleed met een Rockpanel paneel in zwarte kleur RAL 9005.

STUDIES

De kosten voor alle studies zijn mee inbegrepen :

- Ereloon architect
- Ingenieursstudie
- EPB + ventilatieverslaggeving + blower door test
- Veiligheidscoördinatie.

BLIJFT TEN LASTE VAN DE KOPERS

De aansluitings- plaatsing – abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (elektriciteit, distributie, telefoon en water) evenals de aansluitkosten riolering zijn NIET in de prijs inbegrepen en vallen ten laste van de kopers/koopsters.

**ER IS GEEN BUITENAANLEG VOORZIEN ZOALS OPRITTEN EN TERRASSEN,
INGEZAAIDE TUIN EN TUINAFSLUITING.**